

Антенна секторная WiBOX MIMO 2x2 HV, 1,71 - 2,17 ГГц, 8dBi, 60°

WiBOX PA M19-8HV

Описание

Широкополосная секторная антенна **WiBOX PA M19-8HV** разрабатывалась, прежде всего, для сетей **4G LTE**, однако, рассчитана и на приёмо-передатчики **3G, 3.5G, 3.75G**. Таким образом, антенна совместима с системами **GSM, UMTS** и **LTE**. Диаграмма направленности - сектор 60°.

Частотный диапазон антенны: **от 1710 МГц до 2,17 ГГц**. Антенна может использоваться для организации каналов **Point-to-Multipoint** (точка-многоточка) в помещениях или на открытых площадках, на производстве. А так же и для организации **радиомостов** - каналов **Point-to-Point** (точка-многоточка). В антенне применена двойная поляризация типа H/V.

Антенна имеет всепогодный корпус **WiBOX Medium** с уровнем влагозащиты IP67 и может быть размещена как на улице, так и в помещении.

Область применения:

- организация беспроводных сетей типа точка-многоточка;
- CPE.

Основные особенности:

- степень защиты IP67;
- угол излучения угол излучения 60°.

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	SMA (female)
Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	60
Шир. луча по вертикали, °	60
Коэф. усиления, дБи	8
KCB	1.6