



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антенна секторная Антэкс 2.4-2.5 ГГц, MIMO 2x2, 17dBi, 90°

AX-2417PS60 MIMO

Описание

Антенна

AX-2417PS60 MIMO 2x2

предназначена для использования в качестве базовой антенны системы "точка-многоточка" диапазона 2,4-2,5ГГц(WIFI, 802.11n).

Достоинства антенны AX-2417PS60 MIMO 2x2

Антенна надежно защищена от осадков корпусом из ультрафиолетостойкого пластика и имеет увеличенный срок службы.

Входы антенны короткозамкнуты по постоянному току, что повышает защиту входа WIFI приемопередатчика от статики и грозových разрядов

На антеннах предусмотрено подключение провода заземления.

Крепление антенны **AX-2417PS60 MIMO 2x2** позволяет изменять угол места, азимут и наклон поляризации.

Наличие внутри антенны двух излучающих систем с ортогональной поляризацией позволяет работать в режиме MIMO 2x2 или реализовать технологию **Diversity**.

| | |
|--|--|
| Вход 1"Вертикальная поляризация". Плоскость E - красным цветом, плоскость H - синим цветом | |
| Вход 2"Горизонтальная поляризация". Плоскость H - красным цветом, плоскость E - синим цветом | |

Общие

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | N-type (female) |
| Поляризация | H H+V V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 65 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 12 |
| Коэф. усиления, дБи | 17 |
| KSV | 1.5 |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |