



Антенна секторная Антэкс АХ-2455PS70 двухдиапазонная 2,4/5ГГц 70°

АХ-2455PS70

Описание

Wi-Fi антенна АХ-2455PS70 предназначена для использования в комплекте с оборудованием беспроводных систем передачи данных стандартов: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n. Антенна имеет секторную диаграмму направленности шириной около 70 градусов по уровню -3дБ и отлично подходит для организации зон покрытия на открытых площадках и складах. Крепление антенны осуществляется на трубу диаметром.

Антенна надежно защищена от осадков корпусом из ультрафиолетостойкого пластика и имеет увеличенный срок службы. На корпусе имеются сливные отверстия для отвода конденсата. Металлические детали антенны, их механические и электрические соединения, защищены порошково-полимерной краской. Антенна снабжена разъемом RP-SMA-female/SMA-female (указывается при заказе)

Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, для предотвращения накопления статического электричества между проводниками коаксиальной линии. Антенна имеет легкий вес благодаря легкому, но надежному узлу крепления. Антенну рекомендуется использовать с высокоскоростным WIFI оборудованием дипапазона 2,4ГГц и 5ГГц.

Комплект поставки:

1. Антенна АХ-2455PS70 - 1 шт.
2. Комплект крепления - 1 шт.
3. Инструкция - 1 шт.

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	SMA (female)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	69-75
Шир. луча по вертикали, °	31-36
Коэф. усиления, дБи	15
KCV	1.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

5 ГГц
2.4 ГГц