



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антенна параболическая Cyberbajt, 5.9 - 6.43 ГГц, 23dBi, двухполяризационная

SD 6-23 HV WB

Описание

Антенна обладает модифицированным облучателем от компании Rflin, обеспечивающим лучшую производительность в радиочастотном диапазоне 5.9 - 6.43 ГГц. Представленная модификация позволяет сдвинуть частоту среза до 6.5 ГГц. Это обязательное условие для получения высокого уровня изоляции между двумя ортогональными поляризациями. Новое решение было также настроено для отражателей Кассегрена и достижения наилучшего показателя производительности в определённой полосе частот. Много усилий было вложено в поддержание хорошей работы антенны в диапазоне 5.48 - 5.8 ГГц.

Антенна поставляется в полностью собранном состоянии.

Область применения:

- организация беспроводных сетей типа точка-точка.

Основные особенности:

- MIMO2x2;
- угол излучения 7-9°;
- высокий коэффициент усиления - 28dBi.

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	7.5
Шир. луча по вертикали, °	7.5
Коэф. усиления, дБи	23
KCB	1.5
Рабочая частота	6 ГГц