ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Антенна направленная WIBOX MIMO 2x2 HV, 5.6 - 6.5 ГГц, 24dBi, 8°

## WIBOX PA M6-24HV

## Описание

**WiBOX PA M6-24HV** - инновационная микрополосковая **панельная антенна** двойной поляризации H&V (**MIMO 2x2**), работающая
в диапазоне **5.6 – 6.5 GHz** с коэффициентом усиления **24 dBi**. Весьма узкая диаграмма направленности 8° определяет область применения антенны:

- для организации радиоканалов точка-точка (**Point-to-Point**);
- для использования в качестве **клиентской антенны** в схемах точка-многоточка (**Point-to-Multipoint**).

**WiBOX PA M6-24HV** совместима с системами WLAN 802.11n/ac,
WiMAX (5 GHz)
и другими.
Антенна имеет всепогодный корпус WiBOX Large с уровнем влагозащиты **IP67** и может быть размещена как на улице, так и в помещении.

Разъемы подключения - 2 x SMA-Female коннектора. Волновое сопротивление - 50 Ом.

## Общие

| | |
|---|---|
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | SMA (female) |
| Поляризация | H+V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 8 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 8 |
| Коэф. усиления, дБи | 24 |
| КСВ | 1.5 |
| Рабочая частота | 5 ГГц |