

IP-телефон SNR-VP-7030-Р (без блока питания, белая коробка, РоЕ модуль не впаян)

SNR-VP-7030-Р (некондиция)

Описание

Некондиция, без блока питания.

IP телефоны SNR являются отличным решением для работы со всеми известными провайдерами IP телефонии, а так же с оборудованием Soft Switch и IP PBX различных производителей.

Данный телефон идеально подходит для использования в корпоративных сетях, а так же сетях интернетпровайдеров. Простой и надежный в работе, имеет полностью русифицированный интерфейс, что позволяет его использовать во всех сегментах рынка VoIP.

Основные особенности:

Поддержка PoE (Power over Ethernet) 802.3af

Поддержка русского и английского языков;

Поддержка протоколов IAX2 или SIP (до 2-х сип линий);

2 независимых SIP-аккаунта;

Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;

Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;

Поддержка NAT ALG (PPTP/FTP);

Увеличенный дисплей с подстветкой;

Громкая связь;

Автоответ

Хотлайн

Удержание вызова;

Перевод звонка;

3-х сторонняя конференц связь.

Технические характеристики:



Параметр	Значение
Центральный процессор	32-битный 275МГц MIPS
DSP	16-битный 100МГц
Память	4MB FLASH, 32MB SDRAM
Дисплей	LCD, 128x64, графический, с подсветкой
Клавиатура	34 кнопки
WAN порт	10/100M RJ45
LAN порт	10/100M RJ45
Разъем для гарнитуры	RJ9

Программное обеспечение

Язык	Русский Английский
Поддержка отображения русских имен (UTF8)	Да
Протокол RFC	RFC3261 и RFC2543
Поддерживаемые SIP-серверы:	Cisco, Osip, Vocal, Partysip, Siemens, Grandstream и т.д.
Режимы аутентификации на сервере	Нет, базовый, MD5
SIP вызовы	Точка-Точка
Передача DTMF	RFC2833, RELAY, SIP INFO
Поддержка NAT	STUN, NAT, SIP Express router
Гибкий план набора	Фиксированная длина номера; окончание набора номера по набору#; окончание набора номера по таймеру
Мелодии:	11 фиксированных мелодий звонка, возможность добавления пользовательских мелодий (описано здесь)
Спикерфон (громкая связи)	Па



Επιπτερφοτή (Εροικανί ευνου)	H ^o
Поддержка гарнитуры	Да (гарнитура в комплект не входит)
Быстрый набор:	5 кнопок памяти
Телефонный справочник	Да
«Черный список» для отклоняемых вызовов	Да
Отклонение входящих вызовов	Да
Список запрещенных номеров для исходящего набора	Да
Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID)	Да
Переадресация:	Безусловная, по занятости, не отвечает
3-хсторонняя конференция	Да
Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов	Да, по 50 записей в каждом разделе

Параметры DSP

Поддерживаемые кодеки:	G.711A/u, G.723.1[]5.3k/6.3k[], G.729a/b,G.722,G.726
G.168 с эхо подавлением	Да
Полнодуплексная громкая связь	Да
Детектор голосовой активности (VAD)	Да
Генератор комфортного шума (CNG)	Да
Подавление акустического эхо (АЕС)	Да
Адаптивный буфер джиттера	Да

Сетевые параметры



Режим работы WAN/LAN	Router или Bridge
NAT	Да
РРРоЕ для xDSL	Да
DHCP клиент для WAN	Да
DHCP сервер для LAN	Да
DNS клиент на 2 сервера	Да
SNTP	Да
RTP: RFC3550	Да
802.1P QOS	Да
Voice VLAN	Да

Конфигурирование и изменение программного обеспечения

Автоматическая настройка (Auto Provisioning)	Да
Конфигурирование	C клавиатуры телефона, через HTTP Web
Изменение программного обеспечения	Через FTP, TFTP, HTTP WEB
Загрузка/выгрузка конфигурационного файла	FTP, TFTP, HTTP WEB

Физические и эксплуатационные характеристики





Установка	Настольная / настенная
Электропитание	Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц Выходное 7.5 DCV
Размеры	210 x 170 x 130 мм
Bec	680 г (основной блок)
Рабочая температура	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Относительная влажность	5% -95% без конденсата

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 128х64

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1х

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge

PPPoE

Поддержка сетевого подключения Static IP

DHCP





Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 210x170x130

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0.68

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 50

Журнал вызовов (количество записей) 50

Функции IP ATC

Поддержка доп.панель BLF Heт

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Функции администрирования

Management FTP / HTTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / RELAY

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1A