



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон SNR-VP-7030-P (без блока питания, белая коробка, PoE модуль не впаян)

SNR-VP-7030-P (некондиция)

Описание

Некондиция, без блока питания.

IP телефоны SNR являются отличным решением для работы со всеми известными провайдерами IP телефонии, а так же с оборудованием Soft Switch и IP PBX различных производителей.

Данный телефон идеально подходит для использования в корпоративных сетях, а так же сетях интернет-провайдеров. Простой и надежный в работе, имеет полностью русифицированный интерфейс, что позволяет его использовать во всех сегментах рынка VoIP.

Основные особенности:

- Поддержка PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Поддержка русского и английского языков;
- Поддержка протоколов IAX2 или SIP (до 2-х сип линий);
- 2 независимых SIP-аккаунта;
- Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;
- Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;
- Поддержка NAT ALG (PPTP/FTP);
- Увеличенный дисплей с подсветкой;
- Громкая связь;
- Автоответ
- Хотлайн
- Удержание вызова;
- Перевод звонка;
- 3-х сторонняя конференц связь.

Технические характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Параметр	Значение
Центральный процессор	32-битный 275МГц MIPS
DSP	16-битный 100МГц
Память	4MB FLASH, 32MB SDRAM
Дисплей	LCD, 128x64, графический, с подсветкой
Клавиатура	34 кнопки
WAN порт	10/100M RJ45
LAN порт	10/100M RJ45
Разъем для гарнитуры	RJ9

Программное обеспечение

Язык	Русский Английский
Поддержка отображения русских имен (UTF8)	Да
Протокол RFC	RFC3261 и RFC2543
Поддерживаемые SIP-серверы:	Cisco, Osip, Vocal, Partysip, Siemens, Grandstream и т.д.
Режимы аутентификации на сервере	Нет, базовый, MD5
SIP вызовы	Точка-Точка
Передача DTMF	RFC2833, RELAY, SIP INFO
Поддержка NAT	STUN, NAT, SIP Express router
Гибкий план набора	Фиксированная длина номера; окончание набора номера по набору#; окончание набора номера по таймеру
Мелодии:	11 фиксированных мелодий звонка, возможность добавления пользовательских мелодий (описано здесь)
Спикерфон (громкая связь)	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Спикерфон (громкая связь)	Да
Поддержка гарнитуры	Да (гарнитура в комплект не входит)
Быстрый набор:	5 кнопок памяти
Телефонный справочник	Да
«Черный список» для отклоняемых вызовов	Да
Отклонение входящих вызовов	Да
Список запрещенных номеров для исходящего набора	Да
Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID)	Да
Переадресация:	Безусловная, по занятости, не отвечает
3-хсторонняя конференция	Да
Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов	Да, по 50 записей в каждом разделе

Параметры DSP

Поддерживаемые кодеки:	G.711A/u, G.723.1 5.3k/6.3k, G.729a/b, G.722, G.726
G.168 с эхо подавлением	Да
Полнодуплексная громкая связь	Да
Детектор голосовой активности (VAD)	Да
Генератор комфортного шума (CNG)	Да
Подавление акустического эхо (AEC)	Да
Адаптивный буфер джиттера	Да

Сетевые параметры




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим работы WAN/LAN	Router или Bridge
NAT	Да
PPPoE для xDSL	Да
DHCP клиент для WAN	Да
DHCP сервер для LAN	Да
DNS клиент на 2 сервера	Да
SNTP	Да
RTP: RFC3550	Да
802.1P QOS	Да
Voice VLAN	Да

Конфигурирование и изменение программного обеспечения

Автоматическая настройка (Auto Provisioning)	Да
Конфигурирование	С клавиатуры телефона, через HTTP Web
Изменение программного обеспечения	Через FTP, TFTP, HTTP WEB
Загрузка/выгрузка конфигурационного файла	FTP, TFTP, HTTP WEB

Физические и эксплуатационные характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Установка	Настольная / настенная
Электропитание	Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц Выходное 7.5 DCV
Размеры	210 x 170 x 130 мм
Вес	680 г (основной блок)
Рабочая температура	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Относительная влажность	5% -95% без конденсата

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный
Размер дисплея," 128x64
Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши


Программируемы клавиши нет

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность 802.1x

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP
Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта router; bridge
Поддержка сетевого подключения PPPoE
Static IP
DHCP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	210x170x130
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.68

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	50
Журнал вызовов (количество записей)	50

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / TFTP
------------	-------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / RELAY
------	----------------------------

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1A