



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-100-IP-2Мп-PoE-Z, 2Мп, чувствительность 0,005Лк, ИК-подсветка до 20м, DC12V/PoE IEEE 802.3af, моториз. объек

Релион-А-100-IP-2Мп-PoE-Z

Описание

Релион-А-100-IP-2Мп-PoE-Z – среднегабаритная взрывозащищенная видеокамера в корпусе из алюминия с моторизованным объективом.

Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb позволяет применять видеокамеру во взрывоопасных зонах классов «1» и «2»

Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68 позволяет применять видеокамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях

Два встроенных ИК-излучателя с фокусирующими линзами обеспечивают круглосуточное качественное видеонаблюдение в зонах с недостаточным освещением или отсутствием освещения в темное время суток на расстоянии до 20 метров. Для автоматического включения/выключения ИК-подсветки в конструкции видеокамеры предусмотрено реле

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
---------	-----------------

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP68
-----------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C

да