



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Настенный шкаф 19", 12U, перфорация, 540x500, серый

EC-WA-125450-W-P-GY

Описание

Настенный шкаф серии EC-WA предназначен для установки сетевого, коммуникационного, кроссового, активного, пассивного и волоконно-оптического оборудования внутри офисных и производственных помещений. Рекомендуется установка оборудования стандарта 19 дюймов (19") в соответствии с МЭК 297-1.

Конструктивные особенности

Шкаф серии EC-WA по конструктиву является сварным. Шкаф выпускается в настенном варианте. Для фиксации на вертикальной задней поверхности шкафа предусмотрены 4 вертикальных паза шириной 6мм с круговым центральным расширением под диаметр 12,5мм. Ввод кабеля может осуществляться через кабельные вводы в крыше или основании. Закрываются выламываемыми заглушками. Размер отверстий кабельного ввода составляет 270x56мм. Для установки оборудования стандарта 19", шкафы оснащаются одной парой монтажных направляющих для шкафов глубиной 400мм, и двумя парами направляющих для шкафов глубиной 500мм. Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять благодаря отверстиям на боковой раме с шагом 20мм. Металлические части шкафа соединяются проводами заземления на шпильку М4. Провода заземления входят в базовую комплектацию. Шпильки заземления располагаются на внутренней части боковых стенок шкафа, по 1 шт на каждой стенке. Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии EC-WA составляет 30 кг. Степень защиты шкафа IP20. Антикоррозионное покрытие шкафа выполнено порошковой полиэфирной краской.

Общие

Тип шкафа

Телекоммуникационный шкаф

Тип установки

Настенная

Класс защиты IP

IP20

Цвет

Серый



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вес, кг	13,7
---------	------

Размеры

Высота, U	12
Ширина	540
Высота, мм	440
Глубина, мм	500
Полезная глубина, мм	420

Конструкция и материалы

Конструкция шкафа	Неразборная
Тип двери спереди	Перфорированная
Тип двери сзади	Съемная панель на винтах
Перестановка направляющих, мм (шаг)	20
Толщина стенок, мм	1
Толщина профилей, мм	1,5
Крепление на планку	Нет
Доступ с трех сторон	Нет