



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Настенный разборный шкаф
TLK 19", 6U, стеклянная дверь,
Ш600хВ303хГ450мм, 1 пара
монтажных направляющих,
серый

TWI-066045-R-G-GY

Описание


Настенные шкафы серии Lite (TWI) — это рациональное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений.

Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест. Особенностью **настенных шкафов серии TWI** является: надежная сборная конструкция, для удобства транспортировки, наличие съемных боковых стенок, двери с большим углом открытия позволяют при необходимости осуществлять доступ к оборудованию с трех сторон. Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора конструктивных элементов обеспечивает надежный конструктив и простоту сборки.

Крепление шкафа к стене осуществляется через монтажные отверстия в задней стенке шкафа. (Крепеж не входит в комплект поставки). Дверь шкафа снабжена замком и может быть выполнена из стального листа с перфорацией или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массу стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой или с левой стороны. Угол открытия двери — 180 градусов. Для дополнительного удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого оборудования, конструкцией предусмотрены легкосъемные боковые стенки, в закрытом положении фиксируются замками. Для установки оборудования стандарта 19", шкаф оснащен одной парой монтажных направляющих в комплекте с юнитовой наклейкой (шкаф глубиной 600 мм оснащается двумя парами монтажных направляющих). Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять с шагом 25 мм.

Перфорация шкафа обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного блока в крышу и основание шкафа, для этого предусмотрены выламываемые заглушки. В шкаф глубиной 350 мм устанавливаются вентиляторные блоки с 1-м вентилятором, а в шкаф глубиной 450 и 600 мм устанавливаются вентиляторные блоки с 2-я вентиляторами. Имеется по 1-му кабельному вводу в крыше и в основании шкафа, выполнены они в виде прямоугольных выламываемых заглушек 270x56 мм. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWI составляет 40 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20. Шкаф поставляется в разобранном виде, в одной коробке.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антикоррозионное декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Дверь со вставкой из ударопрочного тонированного в массу стекла дает хороший обзор установленного в шкафу оборудования.

Места крепления к стене дополнительно усилены с внутренней стороны. Отверстия под крепеж имеют вырезы, облегчающие навешивание шкафа.

Петли-защелки позволяют легко и быстро демонтировать или перевесить переднюю дверь в другую сторону. Угол открытия двери — 180°.

4-е гальванически оцинкованных монтажных профиля из 1,5 мм стали обеспечивают надежное закрепление оборудования. Для маркировки юнитов, в комплекте приложена самоклеющаяся лента с нанесенной маркировкой юнитов. Профили закреплены в 2-х точках. Глубину установки можно регулировать.

Все узлы шкафа объединяются в единый замкнутый электрический контур проводами заземления.

Общие

Тип шкафа

Телекоммуникационный шкаф

Тип установки

Настенное

Класс защиты IP

IP20

Высота, U

6

Ширина

600

Высота, мм

303

Глубина, мм


450

Полезная глубина, мм

340

Распределенная нагрузка, кг

40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип двери спереди

Тип двери сзади

Цвет

Стеклянная

Съемная панель на винтах

Серый