



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600x600x370 (ШхГхВ)

SNR-TWC-6-SF-R-BD

### Описание

Телекоммуникационные шкафы серии **TWC** предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкаф, может осуществляться с трёх сторон. **Шкаф поставляется в разобранном виде, цвет шкафа RAL 9005 (черный).**

Дверь шкафа стеклянная, стекло 5 мм и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкоъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.

Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340x56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.

**Сделано в России. Внесено в реестр Минпромторга.**

| Конструкция |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рама</li><li>2. Боковая дверь</li><li>3. Монтажная рама</li><li>4. Монтажная направляющая</li><li>5. Передняя дверь</li><li>6. Замок</li></ol> |

### Габаритные размеры

### Крепление к стене

Шкаф крепится к стене при помощи универсального кронштейна в четырёх точках.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Регулируемые направляющие

Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 550мм, длина уголка для оборудования составляет 425мм.

## Общие

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Тип шкафа           | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки       | Настенная                 |
| Класс защиты IP     | IP20                      |
| Цвет                | Черный                    |
| Статус Минпромторга | РПП                       |

## Размеры

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Высота, U            | 6   |
| Ширина               | 600 |
| Высота, мм           | 370 |
| Глубина, мм          | 600 |
| Полезная глубина, мм | 445 |

## Конструкция и материалы

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Конструкция шкафа                   | Разборная                |
| Тип двери спереди                   | Стеклянная               |
| Тип двери сзади                     | Съемная панель на винтах |
| Распределенная нагрузка, кг         | 60                       |
| Перестановка направляющих, мм (шаг) | 20                       |
| Толщина стенок, мм                  | 1,2                      |
| Толщина профилей, мм                | 1,5                      |
| Толщина стекла, мм                  | 5                        |
| Крепление на планку                 | Да                       |
| Доступ с трех сторон                | Да                       |