



Стойка монтажная двухрамная 24U (1200x530x800мм)

SNR-STK-S-7524

Описание

Стойка напольная используется для открытого размещения сетевого и телекоммуникационного кроссового, пассивного и активного стандартного 19" оборудования.

Стойка удобна при организации коммутационного центра этажа или здания, внутри специально отведенного для этих целей помещения с защитой от несанкционированного доступа.

По сравнению с монтажными шкафами стойка обеспечивает удобный доступ к оборудованию с любой стороны, лучшую вентиляцию и имеет меньшие габаритные размеры.

Универсальная конструкция стойки монтажной двухрамной 24U позволяет установить полки глубиной 400/550/710.

Основные особенности:

Конструкция стойки изготовлена из 2 мм низкоуглеродистой стали.

Стойка поставляется в двухрамном исполнении. Используется для размещения оборудования, предназначенного для закрепления на четырех профилях или силовых полках.

Стойка устанавливается на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Порошково-полимерное покрытие (RAL 7035) надежно защищает металлическую основу стойки от воздействия коррозии и механических повреждений.

Регулировка по глубине 750мм, 600мм, 450мм

Максимально-допустимая распределенная статическая нагрузка 500кг

Поставляется в разобранном виде, размеры упаковки 1220x150x110мм, инструкция по сборке в комплекте.

Общие

Распределенная нагрузка, кг	500
Тип шкафа	Открытая стойка
Тип установки	Напольная
Цвет	Серый

Размеры

Высота, U	24
Ширина	530
Высота, мм	1200
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	750