ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шкаф ST с монтаж. платой 400x300x150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0431

R5ST0431

Описание

Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST используются для размещения электротехнических и электронных компонентов и их защиты от внешних воздействий. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту, а их конструктив позволяет устанавливать даже тяжелое оборудование. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 66/IP 67. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. Корпуса имеют сплошную дверь, которая устанавливается с правой стороны, но при необходимости ее можно перевесить на другую сторону. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с бородкой. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. В эту модель сварного корпуса установлена монтажная плата с маркировкой, выполненной для удобства размещения оборудования. Высота шкафа - 400 мм, ширина - 300 мм, глубина - 150 мм.

Общие

Класс защиты IP	IP66
Ширина	0,323
Тип двери сзади	Да
Вес, кг	6,72
Вид товара	Распределительный шкаф пустотелый
Прозрачная дверь	Да
С монтажной панелью	Да
Возможность напольной установки	Да
Возможность настенной установки	Да
Ударопрочность	IK10

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Установка в стену	Да
Длина, м	0,419
Высота, М	0.177
Материал	Сталь
Цвет	Серый