



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Щит ЩРН-48 (620x310x120) IP54 Basic EKF mb24-48-bas

mb24-48-bas

Описание

В группу навесных и встраиваемых распределительных щитов EKF серий PROxima и Basic входит широкий ряд металлических (ЩРН/в) и пластиковых (ЩРН/в-П, ЩРН-ПГ, КМПн) моделей. Стальной распределительный щит дает возможность организовать пункт распределения электроэнергии и защиты сети от коротких замыканий и перегрузки. Может применяться как в зданиях гражданского назначения, так и в промышленной сфере. Его преимуществами являются: прочный сварной корпус, покрытый устойчивой к атмосферным влияниям порошковой краской AkzoNobel, комплектация DIN-рейками, защитной фальшпанелью, замком, сальниками (исполнение IP54), заземляющим поводком, монтажным комплектом и знаками электробезопасности. Щит распределительный навесной/встраиваемый пластиковый предназначен для установки модульных приборов защиты и управления. Выполнен из высокопрочного ABS-пластика. Комплектуется DIN-рейками и шинами, выполненными из латуни. В пластиковые распределительные щиты серии PROxima входят модели в цветовых исполнениях под светлое и темное дерево, подходящие по цвету к пластиковым кабель-каналам EKF, имитирующим текстуру древесины, навесные щиты с высокой степенью защиты от проникновения пыли и влаги (IP65) и компактные модульные навесные боксы. Пластиковые щиты EKF могут применяться в помещениях жилых, офисных, административных и торговых зданий, а также на производственных предприятиях.

Общие

Тип установки	Настенный монтаж
Класс защиты IP	IP54
Ширина	0,32
Вес, кг	5,63
Вид товара	Щиток распределительный малогабаритный
Din рейка	Да
Количество рядов	4
Материал	Сталь
Прозрачная дверь	Нет
С монтажной панелью	Нет
Ширина в числах модульных расстояний	48
Длина, м	0,63
Высота, М	0.135
Цвет	Светло-серый