



Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1000 мм (ВxШxГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком

ТТВ-4261-DD-RAL9004

Описание

Шкаф телекоммуникационный монтажный серии ТТВ универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Изделие предназначено для использования в стационарных условиях внутри помещений, защищенных от воздействия атмосферных факторов; подходит как для офисных, так и технических помещений. Базовая степень защиты от пыли и влаги: IP20.

Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой, устанавливаемых попарно спереди и сзади шкафа. Допустимая статическая нагрузка - 800 кг

Общее описание и свойства шкафа

- Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2)
- Передние двери доступны в стеклянном и металлическом исполнениях
- Перфорация 75% металлических дверей обеспечивает отличную вентиляцию
- Передние и задние двери оснащены замками с удобной поворотной ручкой
- Боковые панели фиксируются двумя боковыми защелками и замком под ключ
- В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей
- Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях
- При размещении тяжелого оборудования шкаф можно установить на цоколь
- Для соединения шкафов в ряд приобретаются дополнительные крепления
- В комплекте регулируемые ножки и ролики для перемещения шкафа
- Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке

Главные особенности и преимущества

- Конструкция крыши с выламываемыми заглушками обеспечивает простую установку вентиляторов и возможность последующего модульного наращивания охлаждения
- Универсальные вентиляторные модули TFAT-T2FM (приобретаются отдельно) по размерам одинаково подходят ко всем габаритным моделям шкафов серии ТТВ
- Трапециевидная форма изгиба горизонтальных профилей повышает жесткость шкафа
- Форма изгиба (сечение) 19-дюймовых профилей под углом 45 градусов обеспечивает использование более широких полок, а также увеличивает монтажное пространство

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP20
Высота мм	2 055
Высота, U	42
Ширина	600
Глубина ,мм	1000
Полезная глубина,мм	710
Распределенная нагрузка,кг	800
Тип двери спереди	Одностворчатая перфорированная
Тип двери сзади	Двустворчатая перфорированная
Цвет	Черный
Вес, кг	117.4