

# Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x800 мм (ВxШxГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком

TTB-4288-DD-RAL9004

## Описание

Шкаф телекоммуникационный монтажный серии ТТВ универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Изделие предназначено для использования в стационарных условиях внутри помещений, защищенных от воздействия атмосферных факторов; подходит как для офисных, так и технических помещений. Базовая степень защиты от пыли и влаги: IP20.

Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой, устанавливаемых попарно спереди и сзади шкафа. Допустимая статическая нагрузка - 800 кг

### Общее описание и свойства шкафа

Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2)

Передние двери доступны в стеклянном и металлическом исполнениях

Перфорация 75% металлических дверей обеспечивает отличную вентиляцию

Передние и задние двери оснащены замками с удобной поворотной ручкой

Боковые панели фиксируются двумя боковыми защелками и замком под ключ

В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей

Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях

При размещении тяжелого оборудования шкаф можно установить на цоколь

Для соединения шкафов в ряд приобретаются дополнительные крепления

В комплекте регулируемые ножки и ролики для перемещения шкафа

Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке

### Главные особенности и преимущества

Конструкция крыши с выламываемыми заглушками обеспечивает простую установку вентиляторов и возможность последующего модульного наращивания охлаждения

Универсальные вентиляторные модули TFAT-T2FM (приобретаются отдельно)

по размерам одинаково подходят ко всем габаритным моделям шкафов серии ТТВ

Трапециевидная форма изгиба горизонтальных профилей повышает жесткость шкафа

Форма изгиба (сечение) 19-дюймовых профилей под углом 45 градусов обеспечивает использование более широких полок, а также увеличивает монтажное пространство

## Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольное
Конструкция шкафа	Разборная
Класс защиты IP	IP20
Высота, U	42

Ширина	800
Высота, мм	2055
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	550
Распределенная нагрузка, кг	800
Тип двери спереди	Односторочная перфорированная
Тип двери сзади	Двусторочная перфорированная
Цвет	Черный
Вес, кг	126.3