



Шкаф телекоммуникационный напольный 47U 800x800мм, серия TFC (SNR-TFC-478080- CPDP-G-SF)

SNR-TFC-478080-CPDP-G-SF

Описание

Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC - универсальное решение для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

▷ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.

▷ Металлические двери имеют перфорацию, что способствует отличной продуваемости шкафа. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.

▷ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.

▷ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.

▷ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.

▷ Напольный шкаф TFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.

▷ В шкафу предусмотрен **болт заземления**.

▷ В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.

Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP20
Высота мм	2 277
Высота, U	47
Ширина	800
Глубина ,мм	800
Полезная глубина,мм	550
Распределенная нагрузка,кг	800
Тип двери спереди	Одностворчатая перфорированная
Тип двери сзади	Двустворчатая перфорированная
Цвет	Серый

Доп. описание

Информация для заказа:

Артикул	Высота, U	Ширина,мм	Глубина, мм	Высота, мм
SNR-TFC-428080-CPDP-G-SF	42	800	800	2055
SNR-TFC-428010-CPDP-G-SF	42	800	1000	2055
SNR-TFC-428012-CPDP-G-SF	42	800	1200	2055
SNR-TFC-478080-CPDP-G-SF	47	800	800	2277
SNR-TFC-478010-CPDP-G-SF	47	800	1000	2277