



## Шкаф телекоммуникационный настенный 9U, 600x550x500мм двухсекционный

SNR-TWD-9-G-SF

### Описание

Телекоммуникационные шкафы серии **TWD** предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с четырёх сторон. **Шкаф поставляется в разобранном виде.**

Дверь шкафа металлическая и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкоъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.

Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340x56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.

### Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP20
Высота мм	500
Высота, U	9
Ширина	600
Глубина ,мм	550
Полезная глубина,мм	295
Распределенная нагрузка,кг	60



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Тип двери спереди

Цельнометаллическая

Тип двери сзади

Съемная панель на винтах

Цвет

Серый

## Доп. описание

<b>Конструкция</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Заглушка (опционально)</li><li>2. Задняя дверь</li><li>3. Рама</li><li>4. Боковая дверь</li><li>5. Монтажная направляющая</li><li>6. Входная дверь</li><li>7. Замок</li></ol>

<b>Габаритные размер</b>
--------------------------

<b>Крепление к стене</b>
--------------------------

Шкаф крепится к стене при помощи анкеров в четырёх точках.

<b>Регулируемые направляющие</b>
----------------------------------

Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 390мм, длина уголка для оборудования составляет 270мм.