



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Шкаф телекоммуникационный настенный 15U, 600x600x770 (ШхГхВ)

SNR-TWC-15-SF-R-BD

Описание

Телекоммуникационные шкафы серии **TWC** предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкаф, может осуществляться с трёх сторон. Шкаф поставляется в разобранном виде.

Дверь шкафа стеклянная, стекло 5 мм и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкоъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.

Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340x56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.

Сделано в России. Внесено в реестр Минпромторга.

Прямое общение с изготовителями настенных шкафов SNR серии SF-R

Обсуждаем идеи, отвечаем на вопросы, принимаем критику, создаем вместе.

Telegram-чат t.me/nagtac

Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP20
Высота, U	15
Ширина	600
Высота, мм	770



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	455
Распределенная нагрузка, кг	60
Тип двери спереди	Стеклопанель
Тип двери сзади	Съемная панель на винтах
Цвет	Черный
Статус Минпромторга	РПП

Доп. описание

Конструкция	
	1. Рама 2. Боковая дверь 3. Монтажная рама 4. Монтажная направляющая 5. Передняя дверь 6. Замок
Габаритные размер	
Крепление к стене	
Шкаф крепится к стене при помощи универсальноко кронштейна в четырёх точках.	
Регулируемые направляющие	

Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 550мм, длина уголка для оборудования составляет 425мм.