



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кондиционер канальный прецизионный SNR-AC серия SM (12,8 кВт, инвертор, выдув вперёд, возд. охлаждение, SNMP, д-к протечки, др. pompa)

SNR-AC-SM-012-iFA

Описание

Полностью инверторные кондиционеры
непосредственного охлаждения канального
исполнения
серия
SNR-AC-SM

— потолочный монтаж. Для работы выносным
компрессорно-конденсаторным блоком воздушного
охлаждения.

SNR-AC серия S
M

представлена прецизионными кондиционерами
канального типа с возможностью охлаждения на
уровне машинного зала. Конструкция внутренних
блоков позволяет размещать их в помещениях не
имеющих специальной инфраструктуры и
ограниченной площадью. Благодаря большому
расходу воздуха исключается возникновение
застойных зон и обеспечивается постоянство
заданной температуры по всему объёму помещения.

Поддержание заданной температуры и влажности
ЕС вентиляторы с переменным расходом воздуха
Низкотемпературный комплект до -40

°

C

Интеграция в систему АСУ ТП по протоколам
Modbus RTU

и

SNMP Ethernet

Объединение в сеть для ротации и резервирования

Электрический нагреватель

Эквивалентная длина фреоновой трассы до 30 метров

Перепад высоты между наружным и внутренним

блоком +20/-

5

метров



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

В комплекте: дренажный насос, датчик протечки,
SNMP

плата.

Общие

Тип оборудования	Блок кондиционера внутренний (канальный)
Мощность охлаждения [кВт]	12.8
Производительность увлажнителя [кг/ч]	0,5
Расход воздуха [м³/ч]	2500
Тип вентилятора	ЕС вентилятор
Количество вентиляторов [шт]	1
Количество компрессоров [шт]	1
Напряжение питания [В]	380
Вес [кг]	130
Ширина [мм]	1500
Глубина [мм]	1200
Высота [мм]	500
Тип охлаждения	Воздушное
Ток полной нагрузки [А]	19
Используемый уличный блок	SNR-AC-OU-018-S