



## Шкаф климатический 24U, укомплектованный, тип 1

### SNR-OFC-247090-TYPE1

### Описание

Шкаф климатический серии SNR-OFC-247090-TYPE1 с размещенным в нем автономно функционирующим активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, поддерживает заданный температурный режим при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм. Шкаф имеет предустановленный вентиляторный модуль и нагреватель. Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55/

**Скатная крыша и цоколь являются опцией, возможно проработка под требование Заказчика.**

### Габаритный чертеж цоколя:

### Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	1 375
Высота, U	24
Ширина	750
Глубина ,мм	960
Полезная глубина,мм	780
Распределенная нагрузка,кг	500
Тип двери спереди	Цельнометаллическая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип двери сзади

Без двери

Цвет

Серый

## Доп. описание

### Комплектация

Шкаф					
1	TBS.24.0709	Шкаф (утепленный, с фурнитурой, цоколь, доп. Крыша, кабельный ввод) в т.ч.	1	шт.	
2	T-FAN.2.K	Вентиляторный блок 2 вентилятора (комплект)	2	шт.	
3	FFP.43.17	Фильтр 430x170	2	шт.	
4	FFP-AP092.43.17	Фильтр автомобильный тип AP092 430x170	2	шт.	
5	BUK.S.1U.001	Блок управления климатом	1	шт.	
6		ВРУ 19" с DIN рейкой 3U	2	шт.	
7	SNV-635-000	Тепловентилятор SNV-635-000	1	шт.	
Электрика					
1	A9S60432	Выключатель нагрузки iSW 4п 32А	1	шт.	
2	A9K24120	Выключатель автоматический однополюсный 20А С iK60N 6кА	1	шт.	
3	A9K24340	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iK60N 6кА	1	шт.	
4	18018DEK	Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В	1	шт.	
5	A9K24116	Выключатель автоматический однополюсный 16А С iK60N 6кА	1	шт.	
6	A9K24106	Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА	2	шт.	
7	A9K24110	Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА	4	шт.	
8	A9K24102	Выключатель автоматический однополюсный 2А С iK60N 6кА	1	шт.	



9	KE61.03R	Блок клеммный 3П серый Al 6-50 мм2 Cu 2.5-50 мм2	3	шт.
10	KE66.2R	Блок клеммный распр. синий 4 подкл. KE66.2R (ENSTO)	1	шт.
11		Розетка щитовая на дин рейку 2P+N 16A (ABB)	2	шт.
12		Шина нулевая изолированная KSN-6-6x9-12	1	шт.
13		Медная шина заземления 19" DKS	1	шт.
14		Шина гребенчатая однополюс. 12 модулей	3	шт.
ERD с датчиком температуры и открытием двери				
1	SNR-ERD-4s	Устройство удалённого контроля и управления	1	шт.
2	SNR-DTS-2	Датчик температуры цифровой	1	шт.
3	ИО-102-16/2	Датчик открытия двери, герконовый	2	шт.
4	ШВВП 2x0.5	Провод	2	м
5	DIN-рейка	Дин-рейка перфорированная 35x7,5мм.	0,2	м
Кабельный вводы				
1	Сальник привертный У668	6		шт.
2	Сальник привертный У667	2		шт.
3	Сальник привертный У263	2		шт.
4	Сальник привертный У262	4		шт.
Прочее оборудование				
1	SNR-ODF-24R-8SC	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)	1	шт.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

2	SNR-S2982G-24T-POE-E	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E	1	шт.
3	SNR-FB-ORG-2	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	1	шт.
4	SNR-UD-1U24-5E-H	Коммутационная панель SNR, 19" 1U, 24 порта, cat.5e	1	шт.
6	Универсальный корпус 19д	Универсальный корпус 19" для крепления грозозащит серий РГ4, РГ5	1	шт.