



Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 500Вт)

SNR-OFC-428010-500-AC

Описание

Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм с предустановленным кондиционером 500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съёмная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 320Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Общие

| | |
|-----------------|--------------------|
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Напольное |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Высота мм | 2 175 |
| Высота, U | 42 |
| Ширина | 950 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Глубина ,мм | 1150 |
| Полезная глубина,мм | 880 |
| Распределенная нагрузка,кг | 500 |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Цельнометаллическая панель |
| Цвет | Серый |

Доп. описание