



# Настенный термошкаф 600x1200x250 мм, IP54

SNR-OWC-601225-IP54

### Описание

Настенный термошкаф 600x1200x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 C до +45 C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 C. Степень защиты: IP54

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.

#### Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты ІР54

угол открытия двери 120°C

диапазон температуры эксплуатации -50

C - 45



م

Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

#### \*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену 60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

## Общие

Тип шкафа Климатический шкаф

Тип установки Настенное

Класс защиты IP IP54

Цвет Серый

## Размеры

Высота, U С монтажной панелью, без U

 Ширина
 600

 Высота, мм
 1200

 Глубина, мм
 250

 Полезная глубина, мм
 180

## Конструкция и материалы

Тип двери спереди Цельнометаллическая

<sup>\*</sup>В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип двери сзади

Без двери