



Настенный термошкаф 400х400х250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)

SNR-OWC-404025-IP65

Описание

Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 C до +45 C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 C. Степень защиты:

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли,

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Степень защиты: ІР65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты ІР65

угол открытия двери 120°C

диапазон температуры эксплуатации -50

C - 45



Комплект поставки:	
Термостат для нагревателя	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену 60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP65
Ширина	400
Высота, мм	400
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый

^{*}В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.