



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Шкаф уличный серии Real, 2U, 540x430x130, RAL7035 с утеплителем

SNR-OWC-Real2-N-2-7035-V1

Описание

Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10" коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.

При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.

Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.

Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении T1 и общей упаковке.

Доступны следующие исполнения:

SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение T1, без утеплителя, в индивидуальной упаковке - **запросить цену**

SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение T1, без утеплителя, 40 изделий на паллете - **запросить цену**

SNR-OWC-Real2-N-2-7035 — исполнение Y1, с набором для утепления, индивидуальная упаковка - **запросить цену**

SNR-OWC-Real2-M-2-7035 — исполнение M1, с набором для утепления и оцинковкой, 40 изделий на паллете - **запросить цену**

(при заказе от 120 штук)

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Прямое общение с изготовителями шкафов серии Real.

Обсуждаем идеи, отвечаем на вопросы, принимаем критику, создаем вместе.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Телеграм-чат t.me/nagrealgreat

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	540
Высота, U	2
Ширина	428
Глубина ,мм	128
Распределенная нагрузка,кг	25
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Цвет	Серый

Доп. описание

Внешние габаритные размеры шкафа: