



Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 с утеплителем

SNR-OWC-Real2-N-2-7035-V1

Описание

Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10" коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.

При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.

Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.

Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении T1 и общей упаковке.

Доступны следующие исполнения:

SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение T1, без утеплителя, в индивидуальной упаковке - ${\bf 3anpocutb}$ цену

SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение T1, без утеплителя, 40 изделий на паллете - запросить цену SNR-OWC-Real2-N-2-7035 — исполнение У1, с набором для утепления, индивидуальная упаковка - запросить цену SNR-OWC-Real2-M-2-7035 — исполнение М1, с набором для утепления и оцинковкой, 40 изделий на паллете - запросить цену (при заказе от 120 штук)

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Внешние габаритные размеры шкафа:





Общие

Тип шкафа Климатический шкаф

Тип установки Настенное

Класс защиты IP IP54

Цвет Серый

Размеры

Высота, U 2

Ширина 428

Высота, мм 540

Глубина, мм 128

Конструкция и материалы

Тип двери спереди Цельнометаллическая