



Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)

SNR-OWC-186060-CHM

Описание

Шкаф уличный всепогодный 18U глубиной 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.

Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм.

В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.

Тепловентилятор предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54

Первая часть обозначения (буквы):

У – умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие: порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.

Для установки термощкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Комплект поставки

Шкаф укомплектованный - 1 шт;



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Монтажный профиль 19" с регулировкой по глубине - 4 шт;
Блок управления климатом на DIN-рейке - 1 шт;
Нагреватель 350Вт 220В - 1 шт;
Вентилятор 120x120x38 220В с фильтром - 2 шт;
Защитный кожух - 2 шт;
Съемная заглушка под кабельные вводы - 1 шт;
Кабельный гермоввод PG29 - 3 шт;
Кабельный гермоввод PG16 - 2 шт.

***в зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	905
Высота, U	18
Ширина	730
Глубина, мм	630
Полезная глубина, мм	545
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Цвет	Серый

Доп. описание

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

УСТАНОВКА НА СТЕНУ

Шкаф устанавливается на стену при помощи анкерных болтов М10 (не входят в комплект поставки) через отверстия 11 мм. Ввод кабеля осуществляется через съемную заглушку в основании шкафа.

УСТАНОВКА НА СТОЛБ

Шкаф устанавливается на столб при помощи комплекта из стягивающей ленты и крепежей (комплект приобретается отдельно).