



Шкаф уличный серии Real1, 522x252x310, RAL7035, с утеплителем

SNR-OWC-Real1-N-2-7035.v.1

Описание

Шкаф уличный всепогодный Real 1 – уникальное решение для видеонаблюдения. Компактный шкаф является кронштейном для 1-4 видеокамер, содержит в себе, в зависимости от комплектации, промышленный коммутатор, бесперебойный блок питания, 4x АКБ (B12005GP), оптический кросс и автоматические выключатели. Все медные соединения скрываются внутри шкафа, что решает вопрос аккуратности монтажа. Для комплектования необходимы гермовводы PG13,5 -3шт, MG32 -2шт (**гермовводы в комплект не входят**).

Шкаф оклеен внутри теплоизолирующим изолоном.

Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на столб. На задней стенке шкафа расположены две рейки DIN 35 180 мм для размещения электротехнического оборудования. Размеры (ВxШxГ), мм: 522x252x310. **Размеры крепления для камеры 62x62 мм.**

Вес – 6.5 кг (без АКБ, ИБП и пр.).

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Комплектация:

Шкаф уличный всепогодный Real 1

Кросс оптический настенный до 4SC портов

Ключ

***в комплектацию не входит сальники, кросс и аккумуляторы**

Прямое общение с изготовителями шкафов серии Real.

Обсуждаем идеи, отвечаем на вопросы, принимаем критику, создаем вместе.

Telegram-чат t.me/nagrealgreat



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP65
Высота мм	522
Ширина	252
Глубина ,мм	267
Полезная глубина,мм	226
Распределенная нагрузка,кг	25
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый