



Шкаф уличный серии Real1, 522x252x310, RAL7035, с утеплителем

SNR-OWC-Real1-N-2-7035.v.1

Описание

Шкаф уличный всепогодный Real 1 – уникальное решение для видеонаблюдения. Компактный шкаф является кронштейном для 1-4 видеокамер, содержит в себе, в зависимости от комплектации, промышленный коммутатор, бесперебойный блок питания, 4x АКБ (B12005GP), оптический кросс и автоматические выключатели. Все медные соединения скрываются внутри шкафа, что решает вопрос аккуратности монтажа. Для комплектования необходимы гермоводы PG13,5 -3шт, MG32 -2шт (**гермоводы в комплект не входят**).

Шкаф оклеен внутри теплоизолирующим изолоном.

Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на столб. На задней стенке шкафа расположены две рейки DIN 35 180 мм для размещения электротехнического оборудования. Размеры (ВxШxГ), мм: 522x252x310. **Размеры крепления для камеры 62x62 мм.**

Вес – 6.5 кг (без АКБ, ИБП и пр.).

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Комплектация:

Шкаф уличный всепогодный Real 1

Кросс оптический настенный до 4SC портов

Ключ

***в комплектацию не входит сальники, кросс и аккумуляторы**

Общие

Тип шкафа

Климатический шкаф



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP65
Ширина	252
Высота, мм	522
Глубина, мм	267
Полезная глубина, мм	226
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый