



Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт)

SNR-OWC-186060-500-AC

Описание

Шкаф уличный всепогодный 18U глубиной 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.

Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрены две съемные заглушки для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм.

В шкафу предустановлен кондиционер 220В с мощностью по холоду - 500 Вт. Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.

Тепловентилятор встроенный в кондиционер предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения **У2 ГОСТ 15150** с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие: порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.

Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Комплект поставки

- Корпус шкафа, покрытый термоизоляционным негорючим материалом. Степень защиты - IP55.
- Дверь с предустановленным кондиционером, с мощностью по холоду - 500 Вт.

- Защитный кожух двери, с возможностью съема внешней перфорированной панели для чистки кондиционера.
- Замок двери с фронтальной части: сувальдный с тремя точками запирания.
- Две пары 482,6 мм (19") крепежных профиля.
- Вводно-распределительный устройство (ВРУ) в корпусе 19, 3U.
- Съемные панели для ввода кабеля в основании корпуса шкафа.

Кабельные гермовводы поставляются отдельно

***в зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенная
Класс защиты IP	IP55
Цвет	Серый
Вес, кг	88
Распределенная нагрузка, кг	150

Размеры

Высота, U	18
Ширина	750
Высота, мм	905
Глубина, мм	780
Полезная глубина, мм	530

Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Цельнометаллическая с кондиционером
-------------------	-------------------------------------