



Межсетевой экран Cisco FPR2120-NGFW-K9

FPR2120-NGFW-K9

Описание

Межсетевой экран поставляется с установленным FTD образом и полным функционалом TMC (Threat, Malware, URL filtering)

[описание функционала TMC](#)

Крепление в комплект не входит

Межсетевые экраны Cisco Firepower 2100 серии - это линейка современной моделей межсетевых экранов (Next-Generation FireWall), которые обеспечивают устойчивость бизнеса благодаря превосходной системе защиты от угроз (NGIPS). Обеспечивают исключительную устойчивую производительность, когда включены расширенные функции защиты от угроз. Имеют инновационную архитектуру с двойным многоядерным процессором, который оптимизирует функции межсетевого экрана, криптографии и проверки угроз одновременно. Производительность межсетевых экранов позволяет использовать их во многих сценариях, в том числе на границе сети для организации доступа к сети Интернет или в высоконагруженных сетях дата-центров.

Cisco Firepower 2100 могут работать под управлением Cisco ASA Firewall или Cisco Firepower Threat Defense (FTD) образа.

Общие

| | |
|--|----------------------------|
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 6 |
| Количество поддерживаемых сессий | 1500000 |
| Количество новых сессий в секунду | 17000 |
| Количество политик MCЭ | 2 (included); 25 (maximum) |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|---------------------------|
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 1000 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 1000 |
| Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps | 3000 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |

Доп. описание