

Межсетевой экран Cisco ASA5555-X



ASA5555-K9

Описание

В комплект входит блок питания ASA-PWR-AC - 1шт

Крепления, второй блок питания заказываются отдельно.

Устройства Cisco ASA серии 5500-X поддерживают множество сервисов безопасности, обладают производительностью на уровне нескольких Гбит/с, предусматривают гибкие варианты интерфейсов и снабжены резервированными блоками питания — все это в компактном форм-факторе 1RU. Устройства среднего класса Cisco ASA серии 5500-X повышают защищенность сети благодаря дополнительным встроенным сервисам безопасности на основе облачных технологий и программного обеспечения, которые для выбора политики безопасности используют идентификацию и не требуют установки дополнительных аппаратных модулей. Устройства этой серии встраиваются в ту же проверенную платформу обеспечения безопасности, что и остальные устройства обеспечения безопасности семейства ASA, и предназначены для поддержания высочайшей производительности для достижения исключительной эксплуатационной эффективности.

Cisco IPS является единственной в мире контекстно-зависимой системой предотвращения вторжений, которая использует сведения об устройствах, данные об отправителе и получателе трафика, а также идентификационные данные пользователя для принятия решений об устранении угроз, и обеспечивает проактивную защиту. Система использует локальные и удаленные средства анализа и не требует дополнительного аппаратного модуля. Кроме того, Cisco IPS для ASA обеспечивает соответствие нормативным требованиям PCI, СТО БР, Ф3-152, Ф3-161, 17-й и 21-й приказы ФСТЭК и т.д.

Основные особенности

4-кратное увеличение пропускной способности межсетевого экрана способствует защите пользователей при росте их текущих и будущих потребностей в объемах данных

Специализированные аппаратные средства IPS ускоряют реакцию на угрозы безопасности

Многоядерные процессоры корпоративного класса эффективно обеспечивают повышение производительности

Дополнительные порты Gigabit Ethernet для медного кабеля и порты SFP повышают гибкость конфигурации сети

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Производительность (512byte UDP), Gbps	4
Количество поддерживаемых сессий	1000000
Количество новых сессий в секунду	50000
Производительность IPsec VPN, Mbps	700
Производительность SSL VPN, Mbps	700
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps	2000
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана	Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Доп. описание

Интерфейсные карты	
Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5512-X and ASA 5515-X	ASA-IC-6GE-CU-A
Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5525-X	ASA-IC-6GE-CU-B
Cisco ASA Interface Card with 6 copper GE data ports for ASA 5545-X and ASA 5555-X	ASA-IC-6GE-CU-C
Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5512-X and ASA 5515-X	ASA-IC-6GE-SFP-A
Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5525-X	ASA-IC-6GE-SFP-B
Cisco ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5545-X and ASA 5555-X	ASA-IC-6GE-SFP-C