ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

HDCVI купольная камера Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 50м, DC12В, встр. микр., WDR, IP67

DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B

Описание

DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B - видеокамера HDCVI купольная 2Мп, построенная на матрице 1/2.7" CMOS с фиксированным объективом 2.8мм. Характерной особенностью являются: высокое качество изображения с четкими деталями и точной цветопередачей, поддержка WDR 120dB, простота использования. Камера поддерживает управление по OSD меню, легко переключается в режимы CVI/CVBS. Простая модернизация аналоговой системы до разрешения 2Мп на существующей кабельной инфраструктуре.

Камера поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.
Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь.

3DNR является технологией шумоподавления, обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Расширенный 3DNR Dahua позволяет заметно сократить уровень шума с минимальным воздействием на резкость, особенно при ограниченном освещении.
В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

объекта.
Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны.

Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения.
Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°C.
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	50

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.03
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	аудиовыход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	90

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет