



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# HDCVI купольная камера Dahua DH-HAC-HDW2231RP-Z 2Мп, мотор. объектив 2.7мм-13.5мм, ИК до 60м, DC12В, WDR, IP67

DH-HAC-HDW2231RP-Z

## Описание

Видеокамера

DH-HAC-HDW2231RP-Z

с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена-качество. Камера обладают поддержкой мультязычной OSD меню и возможностью переключения режимов HD и SD. Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка  $\pm 25\%$  допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту. Максимальная апертура при F1.3 в сочетании с асферической оптикой обеспечивает объективу отличные характеристики при работе в условиях низкой освещенности.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Технология 3DNR является технологией шумоподавления, которая ликвидирует шумы путём сравнения двух последовательных кадров. Технология 3DNR позволяет значительно снизить шумы, с небольшим снижением резкости. Кроме того, технология 3DNR значительно снижает величину потока с камеры, тем самым уменьшает величину файлового архива.

Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет

исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

## Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры купольная  
Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS  
Размер матрицы, дюйм 1/2.8  
ИК-подсветка до, м 60

## Аналитика

Базовая аналитика нет

## Изображение и аудио

WDR WDR 120dB  
Мин. освещенность цвет, Лк 0.005  
ВидеоКодек нет  
Макс. разрешение, Мп 2  
Аудио интерфейсы без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр  
Фокусное расстояние объектива, мм 13.5; 2.7  
Тип объектива моторизованный  
Диафрагма фиксированная  
Апертура, F F1.3  
Горизонтальный угол обзора,° 102-29

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет  
Тревожный вход/выход нет

## Питание



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.2

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----