



HDCVI купольная камера Dahua
DH-HAC-HDW2231RP-Z 2Мп,
мотор. объектив 2.7мм-13.5мм,
ИК до 60м, DC12В, WDR, IP67

DH-HAC-HDW2231RP-Z

Описание

Видеокамера

DH-HAC-HDW2231RP-Z

с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена-качество. Камера обладают поддержкой мультязычной OSD меню и возможностью переключения режимов HD и SD. Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту. Максимальная апертура при F1.3 в сочетании с асферической оптикой обеспечивает объективу отличные характеристики при работе в условиях низкой освещенности.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Технология 3DNR является технологией шумоподавления, которая ликвидирует шумы путём сравнения двух последовательных кадров. Технология 3DNR позволяет значительно снизить шумы, с небольшим снижением резкости. Кроме того, технология 3DNR значительно снижает величину

потока с камеры, тем самым уменьшает величину файлового архива.

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная
Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м 60

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.005
ВидеоКодек нет
Макс. разрешение, Мп 2
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2.7; 13.5
Тип объектива моторизованный
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F1.3
Горизонтальный угол обзора, ° 102-29



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----