

HD-TVI камера купольная 2Мп HiWatch DS-T203A (2.8 mm)

DS-T203A (2.8 mm)

Общие

| | |
|--------------------------|-----|
| Характеристики хранилища | нет |
|--------------------------|-----|

Общее

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| ИК-подсветка до, м | 30 |

Аналитика

| | |
|-------------------|-----|
| Базовая аналитика | нет |
|-------------------|-----|

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|------------------|
| Улучшение изображения | BLC/HLC/DNR |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1080P @ 25-30к/с |
| Аудио интерфейсы | AoC |

Оптика

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.2 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 106.4 |

Подключения и интерфейсы

| | |
|----------------------|-----|
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Питание

| | |
|---------------------------|--------|
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.7 |

Эксплуатация

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Размеры, мм | 82.6 × 90 × 79.37 |
| BEC, кг | 0.286 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |

Сеть

| | |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|