

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая буллет 2Мп
OMNY LB-2122EBAWF28K-DL с
микрофоном, объектив 2.8мм,
WDR и двойной подсветкой

OMNY LB-2122EBAWF28K-DL

Описание

OMNY LB-2122EBAWF28K-DL — цилиндрическая IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активируемую по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекции звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.


Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур (–40 °C... +60 °C).

OMNY LB-2122EBAWF28K-DL идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Двойная подсветка
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	GC2083
Процессор	SSC373
ИК-подсветка до, м	30



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да, до 30м
ANR	да

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / 2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / SMART IR / HLC / RoI / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	CIF (352x288) 30к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние
объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол
обзора,° 101.1°

Вертикальный угол
обзора,° 55°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение
данных NFS

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность,
Вт 3.9

Защита от статических
разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В


Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при температуре
ниже -40°C да

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм	162,1 x 66,5 x 66,6
ВЕС, КГ	0.21
Материал корпуса	Металл+пластик
Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод.