

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая купольная 2Мп
OMNY LD-3612EBAWF28K-DL с
микрофоном, объектив 2.8мм,
WDR и двойной подсветкой

OMNY LD-3612EBAWF28K-DL

Описание

OMNY LD-3612EBAWF28K-DL — купольная IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активируемую по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекции звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.


Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур (–40 °С... +60 °С).

OMNY LD-3612EBAWF28K-DL идеально подходит как для уличного так и для внутреннего видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	Двойная подсветка
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	GC2083
Процессор	SSC373
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да, до 30м
ANR	да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
RS485/RS232	нет

Аналитика


Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.0003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.00003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/1.6
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	101.1°



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вертикальный угол обзора,°	55°
-------------------------------	-----

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

Питание

Потребляемая мощность, Вт	3,9
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø117.8 x 100.3 мм
ВЕС, КГ	0.26
Материал корпуса	Металл+пластик
Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод.