





Камера сетевая купольная 2Мп OMNY LD-3612EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой

OMNY LD-3612EBAWF28K-DL

Описание

ОМNY LD-3612EBAWF28K-DL — купольная IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активируемую по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекци звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур (-40 °C... +60 °C).

OMNY LD-3612EBAWF28K-DL идеально подходит как для уличного так и для внутреннего видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры купольная

Особенность Двойная подсветка

Размер матрицы, дюйм 1/3"

Матрица GC2083

Процессор SSC373

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный белый свет да, до 30м

ANR да



Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

Количество

пользователей

32

Одновременных

подключений

4

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное хранилище

microSD 1-512Γ6

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, 0.0003

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.00003

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Битрейт 128 Кбит/с - 6144 Кбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

101.1°





Вертикальный угол

обзора,°

55°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP,

HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Потребляемая мощность, Вт

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при температуре

ниже -40°С

да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø117.8 x 100.3 мм

BEC, KΓ 0.26

Материал корпуса Металл+пластик

Видеокамера;

Паспорт;

Комплект поставки Крепёжный набор;

Наклейка с разметкой для монтажа;

Гермоввод.