



Камера сетевая буллет 8Мп OMNY HB-2108P1AWF16K-0 с микрофоном, объектив 1.68мм, обзор 180°, WDR, ИК-подсветка

OMNY HB-2108P1AWF16K-0

## Описание

**OMNY HB-2108P1AWF16K-0** — это 8-мегапиксельная IP-камера с ультра-широкоугольным объективом 180°, аппаратным WDR 120 дБ и ИК-подсветкой до 20 метров. Поддержка Ultra H.265, локальной записи на microSD (до 256 ГБ), функций BLC/HLC/3D DNR/Defog и коррекции искажений обеспечивает высокое качество изображения в любых условиях освещённости. Камера питается по PoE, имеет защиту IP67 и IK10, что делает её устойчивой к погодным воздействиям и вандализму.

### Области применения и места установки:

**Транспортные хабы** — контроль панорамных зон в залах ожидания, переходах, кассовых зонах.

**Ритейл** — наблюдение за торговым залом с охватом всей площади одной камерой.

**Образовательные учреждения** — аудитории, спортивные залы, рекреации.

**Офисы и бизнес-центры** — холлы, ресепшен, переговорные комнаты.

**Парковки и дворы** — контроль въездов/выездов и открытых площадок.

**Склады и производственные помещения** — обзор больших залов и проходов без «мёртвых зон».

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	сверхширокий угол обзора
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	IMX415
Процессор	NT98529
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

ANR да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

## Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Mp	8
Битрейт	128 Кбит/с – 16 Мбит/с
АудиоКодек	G.711U/A

## Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	2.0
Горизонтальный угол обзора, °	180°

Вертикальный угол  
обзора, ° 100°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NFS

## Питание

Потребляемая мощность, Вт 5,5

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 198 × 71 × 71

ВЕС, КГ 0.48

Комплект поставки

Видеокамера;  
Паспорт;  
Крепёжный набор;  
Наклейка с разметкой для монтажа;  
Гермоввод.