



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2E-WDS- SDL v3 28 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY miniDome2E-WDS-SDL v3 28

Описание

Всепогодная купольная камера с гибридной подсветкой **OMNY miniDome2E-WDS-SDL v3 28**

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 60 кадрами в секунду (при отключении функции WDR).

Угол обзора камеры: **109 градусов**.

Дальность гибридной и ИК подсветки до **25 метров**.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 512 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение [OmnyVideo](#).

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-512Гб
--------------------------	-----------------

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	Двойная подсветка
Формат выходного сигнала камеры	IP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SONY IMX662
Процессор	SSC377DE
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	10
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"
WDR	Real WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	Цветное: 0.003



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM


Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.0
Горизонтальный угол обзора, °	109

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	нет

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание	12±1В DC; 802.3af A/B
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø93×90
ВЕС, КГ	0.41
Материал корпуса	Металл и поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт