



## DS-2CD2542FWD-IS (2.8мм), 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь

DS-2CD2542FWD-IS (2.8 мм)

### Общие

Характеристики хранилища      microSDXC до 128Гб

### Общее

Тип камеры      купольная  
Размер матрицы, дюйм      1/3"  
ИК-подсветка до, м      10  
Встроенный белый свет      нет  
ANR      да

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC      нет  
ПО для ПК      iVMS-4200  
Приложение для смартфона      Hik-connect  
Локальное хранилище      MicroSD  
Тревожный вход/выход      1/1

### Изображение и аудио

Улучшение изображения      BLC/HLC/3D DNR  
WDR      WDR 120dB  
Мин. освещенность цвет, Лк      0.01



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	20кс (2688x1520), 25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25кс (640x360)
Битрейт	32 кб/с- 16 Мб/с
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	103
Вертикальный угол обзора,°	59
Фокусное расстояние	2.8мм

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

## Эксплуатация

Допустимая ОВ	0%-90%
Размеры, мм	99.3 × 96.7 × 52.8
ВЕС, КГ	0.6



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Материал корпуса

Металл, пластик