



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS уличная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК-подсветка до 30м, DC12В/PoE, Micro SD, IP67, IK10
DH-IPC-HDBW2431RP-ZS

Описание

IP-камера

DH-IPC-HDBW2431RP-ZS обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 20к/с. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.

Камера обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона, нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Особо выделяется пользовательская функция ROI, которая позволяет вести контроль на необходимом участке кадра с сохранением общей ситуации кадра в более низком качестве. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных

объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика пересечение линии/вторжение в область

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.03

ВидеоКодек H.265/H.264H/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Горизонтальный угол обзора,° 104-28

PTZ

Стеклоочиститель нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |

Эксплуатация

| | |
|-----------------------------------|------|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |

Сеть

| | |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|