



Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2023G0-I (2.8mm), 2Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 30м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ

DS-2CD2023G0-I (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	103
Вертикальный угол обзора,°	59

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 7.5

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø70 x 155.03

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл