



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тепловизионная IP камера OMNY PRO T74F 40, буллет, 4Мп (2560x1440) 25к/с, 4мм F1.0, EasyMic, 802.3af A/B, 12±1В DC (имеет потертости)

OMNY T74F 40 (имеет потертости)

Общие

Характеристики
хранилища 8-256Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	со встроенным тепловизором
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	7
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	0/0

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Автотрекинг, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
----------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.00005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	2560x1440 25кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кc
Третий поток	1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.265/H.264/MJPEG: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC, ADPCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.2
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F F1.0

Горизонтальный
угол обзора, ° 90

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые
интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая
мощность, Вт 8

Защита от
статических
разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от 10 до 30

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 320 x 114.9 x 115.3

ВЕС, КГ 1.3

Материал корпуса Металл