



IP камера OMNY BASE ViDo5EZ-WDU 27135, купольная, 2592x1944, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12В DC, 802.3af, ИК до 40м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY ViDo5EZ-WDU 27135

Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

Матрица IMX335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------|---|
| Приложение для смартфона | Без p2p |
| Браузеры | IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | USB |
| Тревожный вход/выход | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------|--|
| Базовая аналитика | детектор движения, детектор людей, пересечение линий, вторжение в область, разрыв сети |
|-------------------|--|

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|---|
| Улучшение изображения | DEFOG / 3D DNR / Roi / BLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| Первый поток | 2592x1944 25кб |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кб |
| Третий поток | D1 (MJPEG, 1к/с) |
| Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |

Оптика

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7; 13.5 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Апертура, F | F1.2 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 94.5-29.8 |

Сеть

| | |
|----------------------------|--|
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |

Питание

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |

Эксплуатация

| | |
|--|--------------|
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | IK09 |
| Работа при температуре ниже - 40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | Ø130 x 108 |
| ВЕС, КГ | 0.69 |
| Материал корпуса | Металл |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез - 4 шт
Дюбель - 4 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт