



IP-камера Dahua EZ-IPC-B1B20P-0360B, 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 3.6мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-B1B20P-0360B

## Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

## Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / BLC / ROI / 3D DNR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920x1080)

Второй поток 30кс (704x480), 25кс (704x576)

Аудио интерфейсы без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	87

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.3

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 70 × 162.6
ВЕС, КГ	0.22
Материал корпуса	Металл, пластик

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----