



IP камера Dahua EZ-IPC-D1B40-0280B, 4Мп (2688 × 1520)  
20к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE  
802.3af, DWDR, ИК до 20м, IP67

EZ-IPC-D1B40-0280B

## Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

## Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / RoI / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.09

ВидеоКодек H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2688x1520), 25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированный
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	101

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.2

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	Ø 100 × 74.3
ВЕС, КГ	0.2
Материал корпуса	Пластик

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----