



## IP камера буллет 2Мп OMNY PRO A52SN 36 серии Альфа OMNY A52SN 36

### Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Тип камеры                      | буллет                                |
| Формат выходного сигнала камеры | IP                                    |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/2.7                                 |
| ИК-подсветка до, м              | 30                                    |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да                                    |
| ANR                             | да, только с видеорегистраторами OMNY |

### Подключения и интерфейсы

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Аналоговый видеовыход VNC | нет                        |
| Количество пользователей  | 8                          |
| Одновременных подключений | 2                          |
| ПО для ПК                 | NetVideo (Windows)         |
| Приложение для смартфона  | VideoSight (iOS / Android) |
| Браузеры                  | IE выше 8.0                |
| Локальное хранилище       | MicroSD                    |
| Тревожный вход/выход      | нет                        |

## Аналитика

Базовая аналитика      Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала

## Изображение и аудио

Улучшение изображения      EIS / SMART IR / HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / AGC / BLC

WDR      WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк      0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк      0.005

ВидеоКодек      H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп      2

Первый поток      1920x1080 25кс

Второй поток      4CIF 25кс

Третий поток      4CIF 25кс

Битрейт      H.264(HP, MP, VP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с

Аудио интерфейсы      без аудио

АудиоКодек      нет

## Оптика

Режим "День/ночь"      механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм      3.6

Тип объектива      фиксированный

Тип крепления объектива      M12

Диафрагма      фиксированная

Апертура, F      F2.0

Горизонтальный угол обзора, °      87

## Сеть

Протоколы сетевые      ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI

Сетевые интерфейсы      Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных      NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3af; 12В DC  
Потребляемая мощность, Вт 7  
Защита от статических разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2  
Грозозащита до 1000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66  
Вандалостойкость нет  
Работа при температуре ниже -40°C нет  
Рабочая температура, °C от -40 до 60  
Холодный старт, C от -40  
Допустимая ОВ 10%-90%  
Размеры, мм 189 x 70 x 70  
ВЕС, КГ 0.7  
Материал корпуса Металл  
Комплект поставки  
Камера - 1шт  
Паспорт устройства - 1шт  
Компакт-диск - 1шт  
Шестигранник - 1шт  
Саморез с дюбелем - 3шт  
Силикагель - 1шт  
Фиксирующий винт (запасной) - 2шт  
Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт