



IP камера буллет 2мп OMNY
BASE ViBe2Z550LPR-WDS v2 с
функционалом распознавания
автомобильных номеров и
управлением
шлагбаумом/воротами

OMNY ViBe2Z550LPR-WDS v2

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (карта на 8Гб в комплекте)

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
Аналитика распознавания	распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей

Изображение и аудио

Улучшение изображения	RoI / BLC / DEFOG / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	1920x1080 60кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	50; 5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	42.3-7.8

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	289.7 x 94 x 85.7
ВЕС, КГ	1.2
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт